



OneScreen Webcam

**Ver mejor es
colaborar
mejor.**

Full HD / Campo de visión ultra amplio

Cámara Full HD 1080p con campo de visión ultra amplio de 120° horizontales.

Micrófono integrado

Micrófono integrado con alta sensibilidad y hasta 16 metros de alcance.

USB 2.0

Interfaz USB de múltiples usos, todo en uno, conexión eléctrica, audio y vídeo.

WDR

Fácil adaptación a diferentes entornos de luz, gracias a su característica WDR.

Poca luz y reducción del ruido

Sensor CMOS y algoritmo para reducir el ruido 2D/3D.

OneScreen Webcam

Características de la cámara

Resoluciones soportadas	1080p, 720p, 480p, 360p
Cuadros por segundo	De 25 fps hasta 50 fps
Sensor	1/2.7" CMOS, Píxeles efectivos: 2.07M
Escaneo	Progresivo
Montura del lente	M12
Lente	Enfoque: f=2.8mm, Campo de visión: 120° horizontal
Iluminación mínima	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Velocidad de obturación	De 1/30s hasta 1/10000s
Balance de blancos	Automático, Interior, Exterior, Manual
Soporte de cámara	Soporte con amortiguador
Reducción de ruido	Reducción digital del ruido 2D, 3D
Compensación de contraluz	Si

Características USB

Sistemas operativos compatibles	Windows (7, 8.1, 10, o posterior) Mac OS 10.10 o posterior, Google Chromebook (29.0.1547.70, o posterior), Linux
Requisitos del hardware	Procesador 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo, o superior Memoria RAM 2 GB, o superior Puerto USB 2.0
Estándar de compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Protocolo de comunicación USB	UVC 1.0 ~ UVC 1.5

Interfaz de entrada y salida

Interfaz USB	1xUSB 2.0: Tipo A
---------------------	-------------------

Especificaciones Generales

Voltaje	5V (Alimentado por USB)
Temperatura de funcionamiento	De 14°F hasta 104°F
Temperatura de almacenamiento	De - 40°F hasta 140°F
Esperanza de vida	> 30.000 hrs