



MAKING COLLABORATIVE TECHNOLOGY WORK THE WAY WE DO

COST

Effective collaboration often requires face-to-face interactivity. That traditionally means video conferencing for out-of-office collaboration, which has remained an expensive proposition relegated to the executive suite and high level meetings, not day-to-day team productivity where the real benefits of collaboration lie.



LIMITED REA...

Many enterprises provide collaborative technology only, driven by cost and establishing reliable and external connections are...

USER FRUSTRATION

Brought on by incompatible and proprietary technology, lack of necessary training, and inadequate features.

OneScreen VIDEOWALL

Aumenta el alcance de tu marca Pantalla LED

- Materiales en hierro fabricados para la interperie.
- Fácil mantenimiento de acceso frontal con resolución Full HD y altos brillos.
- Pantalla de uso 24/7.
- Sistema de cartelería digital integrado que incluye programación y automatización del contenido publicado.





Entrenamiento y soporte gratuito e ilimitado 24/5

Mejore sus espacios exteriores con la tecnología led de OneScreen, obtenga más alcance y amplie su contenido digital.

Software y servicios

Software

OneScreen Could Studio

OneScreen Digital Signage Permite crear, administrar e insertar contenido, diseñar plantillas o temas, agregar imágenes y videos. también puede administrar su material de señalización digital de forma rápida y sencilla. Genere material interactivo con la identidad de su compañía y compártalo de manera automática en su pantalla LED.

Hardware

Procesamiento

Distancia entre píxeles	1,56 mm
Tamaño de pantalla	138" Full hd 1920x1080 - (An. x Al. x Pr., mm) 3048x1714x36.5
Brillo	500 nit.
Controlador de sistema	Integrado
Altavoz	Incorporado
Accesorios incluidos	Montaje en pared

Parámetro Físico

Relacion de aspecto - display ratio	16:9
Configuración de píxeles	SMD simple
Distancia entre píxeles	1.56 mm
Dimensiones del módulo	152mmx170mm - 250mmx281.25mm
Dimensión de la pantalla	3004 x 1692 x 36,5 (An. x Al. x Pr., mm)
Peso de la pantalla	132 Kg
Módulos por Pantalla	12x6 (Total 72)
Área de superficie de la pantalla	5.06 m ²
Densidad física de píxeles	409,6 píxeles/m ²
Tamaño de gabinete	43.18x43.18x92.71
Planitud del gabinete	±0,2 mm
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión
Compatibilidad.	Creston conectad
Acceso al servicio	Frente

Parámetro Óptico

Brillo máximo	500
Temperatura de color	3200 - 9300 K
Ángulo de visión visual	160 horizontal / 160 vertical
Uniformidad de brillo	98%
Uniformidad de color	±0.015Cx, Cy
Relación de contraste	3000:01:00
Escala de grises - Profundidad de procesamiento	(bit) 16 (HDR10, HDR10 Pro)

Ambiente

Ambiente	RoHS, REACH
----------	-------------

Parámetro Eléctrico

Consumo de energía (con pantalla, máx.)	1,700
Consumo de energía (con pantalla, promedio)	680
Consumo de energía (W/ m ² , máx.)	336
Consumo de energía (BTU/h/pantalla, máx.)	5,800
Consumo de energía (BTU/h/pantalla, promedio)	2,321
Consumo de energía (BTU/h/ft ² , máx.)	1,146
Fuente de alimentación (V)	100 a 240
Velocidad de fotogramas (Hz)	50 / 60
Frecuencia de actualización (Hz)	3,960

Condiciones de Operación

Vida útil	100.000 horas (a la mitad de brillo)
Temperatura de funcionamiento	(°C) 0°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	10 ~ 80 % de humedad relativa
Clasificación IP Delantero / Trasero	IP30 / IP20
Sonido	

Vocero Integrado	(9W + 9W)
------------------	-----------

Certificación

Certificaciones	CE, FCC, ETL, CB
-----------------	------------------

Controlador

Controlador	Incorporado
Control Remoto	Incorporado
Botón Freeze	Incorporado
Sistemas de control AV	Compatible



Entrenamiento y soporte gratuito e ilimitado 24/5

Mejore sus espacios exteriores con la tecnología led de OneScreen, obtenga más alcance y amplie su contenido digital.

Adicionales:

Descripción

Cambio de usuario, Vista dividida de 4 pantallas. Procesador Cortex TM de cuatro núcleos -A7, Memoria interna eMMC (4 GB), DDR3 (512 MB)Wifi, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (Máx.30 m, disponible), Video H.264, Conectividad USB 2.0 tipo A (1), El consumo de energía 2,0 W (típico), 2,5 W (máx.) Temperatura / humedad de funcionamiento, 0 °C a 40 °C / 0% a 85%

Interfaz grafica intuitiva basada en el sistema operativo web propietario del fabricante. Herramientas SDK

Conexión inalámbrica que permite transmitir 4 computadores simultáneos. talla

Facil Reemplazo de modulos, sistema magnetico de fijacion.

Garantia estandar de fabrica. 3 años, extendible a 5 años para todos los componentes

Para mas informacion dirijase a: Claryicon.com.co